



Accesorios de instalación — BOS

Cable solar, conectores, protecciones y cajas

Código IGP-AC006-SNPS · IGP-ACMC4-GXK5 · IGP-AC125-ZYRJ · IGP-AC12D-MDBS

1500 V

DC

IP68

MC4

125 A

MÁX.

25

AÑOS

- 01 Cable solar H1Z2Z2-K 1×6 mm² — EN 50618 / IEC 62930 · 1500 V DC
- 02 Cobre estañado clase 5 · XLPO libre de halógenos · 70 A a 60 °C
- 03 Resistencia UV e intemperie · vida esperada 25 años · TÜV SÜD · RoHS
- 04 Conector MC4 1500 V · IP68 · 30–40 A · UL-94-V0 · bloqueo snap-in
- 05 Interruptores termomagnéticos DIN 80 / 100 / 125 A, AC y DC
- 06 DC 250 V (1P) · 500 V (2P/3P) · 1000 V (4P), con extinción de arco por imán permanente
- 07 AC IEC 60898-1, curvas C (5–10 In) y D (10–16 In) · DC IEC 60947-2, disparo 8–12 In
- 08 Montaje en riel DIN TH35-7,5 · conector MC4 certificado IEC 62852

Especificaciones preparadas por ICO GP, S.A. a partir de la documentación oficial del fabricante. Pueden variar según el lote de fabricación y están sujetas a mejoras técnicas sin previo aviso. El modelo aquí descrito es uno de los muchos posibles: según las necesidades del cliente, el detalle de lo propuesto se define en la oferta oficial. Documento sin valor de oferta: condiciones y disponibilidad se confirman por escrito en el pedido.