



Accessori di installazione — BOS

Cavo solare, connettori, protezioni e quadri

Codice IGP-AC006-SNPS · IGP-ACMC4-GXK5 · IGP-AC125-ZYRJ · IGP-AC12D-MDBS

1500 V

DC

IP68

MC4

125 A

MAX

25

ANNI

- 01 Cavo solare H1Z2Z2-K 1×6 mm² — EN 50618 / IEC 62930 · 1500 V DC
- 02 Rame stagnato classe 5 · XLPO senza alogeni · 70 A a 60 °C
- 03 Resistenza UV e intemperie · vita attesa 25 anni · TÜV SÜD · RoHS
- 04 Connettore MC4 1500 V · IP68 · 30–40 A · UL-94-V0 · blocco snap-in
- 05 Interruttori magnetotermici DIN 80 / 100 / 125 A, AC e DC
- 06 DC 250 V (1P) · 500 V (2P/3P) · 1000 V (4P), estinzione d'arco a magnete permanente
- 07 AC IEC 60898-1, curve C (5–10 In) e D (10–16 In) · DC IEC 60947-2, sgancio 8–12 In
- 08 Montaggio su guida DIN TH35-7,5 · connettore MC4 certificato IEC 62852

Specifiche redatte da ICO GP, S.A. sulla base della documentazione ufficiale del produttore. Possono variare in funzione del lotto di produzione e sono soggette a miglioramenti tecnici senza preavviso. Il modello qui descritto è uno dei tanti possibili: a seconda delle esigenze del cliente, il dettaglio di quanto proposto viene definito nell'offerta ufficiale. Documento privo di valore d'offerta: condizioni e disponibilità si confermano per iscritto in sede d'ordine.