



Almacenamiento de litio de alta tensión

Torre apilable modular — LiFePO4

Código IGP-BT512-J74S

5,12 kWh

MÓD.

30,7 kWh

TORRE

6.000

CICLOS

100 A

MÁX.

- 01 LiFePO4 libre de cobalto — estabilidad térmica y ciclo de vida
- 02 Módulo 51,2 V / 100 Ah — 5,12 kWh · 610 × 225 × 250 mm · 48,5 kg
- 03 Torre apilable de 3 a 6 módulos — 153,6 V a 307,2 V · 170 a 329 kg con caja HV
- 04 Hasta 4 torres en paralelo — de 15 a más de 120 kWh
- 05 Carga y descarga continua máx. 100 A · carga

recomendada 50 A

- 06 Caja de control HV con display — SOC, tensión y estado
- 07 RS485 / CAN — integración con inversores híbridos de alta tensión
- 08 Instalación interior · refrigeración por convección natural
- 09 6.000 ciclos al 80 % DOD · de 0 a 55 °C en carga / de -20 a +60 °C en descarga
- 10 CB · IEC 62619 · CE-EMC · UKCA · UL 1973 · UL 9540A · UN 38.3

Especificaciones preparadas por ICO GP, S.A. a partir de la documentación oficial del fabricante. Pueden variar según el lote de fabricación y están sujetas a mejoras técnicas sin previo aviso. El modelo aquí descrito es uno de los muchos posibles: según las necesidades del cliente, el detalle de lo propuesto se define en la oferta oficial. Documento sin valor de oferta: condiciones y disponibilidad se confirman por escrito en el pedido.