



Accumulo al litio ad alta tensione

Torre modulare impilabile — LiFePO4

Codice IGP-BT512-J74S

5,12 kWh

MODULO

30,7 kWh

TORRE

6.000

CICLI

100 A

MAX

- 01 LiFePO4 senza cobalto — stabilità termica e durata di ciclo
- 02 Modulo 51,2 V / 100 Ah — 5,12 kWh · 610 × 225 × 250 mm · 48,5 kg
- 03 Torre impilabile da 3 a 6 moduli — da 153,6 V a 307,2 V · 170–329 kg con il box HV
- 04 Fino a 4 torri in parallelo — da 15 a oltre 120 kWh
- 05 Carica e scarica continua max 100 A · carica raccomandata 50 A
- 06 Box di controllo HV con display — SOC, tensione e stato
- 07 RS485 / CAN — integrazione con inverter ibridi ad alta tensione
- 08 Installazione interna · raffreddamento a convezione naturale
- 09 6.000 cicli all'80 % DOD · da 0 a 55 °C in carica / da -20 a +60 °C in scarica
- 10 CB · IEC 62619 · CE-EMC · UKCA · UL 1973 · UL 9540A · UN 38.3

Specifiche redatte da ICO GP, S.A. sulla base della documentazione ufficiale del produttore. Possono variare in funzione del lotto di produzione e sono soggette a miglioramenti tecnici senza preavviso. Il modello qui descritto è uno dei tanti possibili: a seconda delle esigenze del cliente, il dettaglio di quanto proposto viene definito nell'offerta ufficiale. Documento privo di valore d'offerta: condizioni e disponibilità si confermano per iscritto in sede d'ordine.